

Technische data



Maskingtape SPX | Waterproof | Geel

Drager						
Type	Crêpepapier waterproof					
Gewicht	80	gr/m ²				
Dikte	145	μ (micron)				
Lijm						
Type	Rubber-solvent					
Temperatuur						
Service	10	°C	t/m	70	°C	
Applicatie	10	°C				
Bestendigheid	120	°C	30 min	100	°C	60 min
Bijzonderheden						
Schoon verwijderbaar	Ja	Ca. 6 weken (indoor)				
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	4,5	N/25 mm			
Treksterkte	Lengte	110	N/25 mm			
Rek	Lengte	8	%			
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	25mm x 50m	●	Andere afmetingen op aanvraag.			
	38mm x 50m	●				
	50mm x 50m	●				
Norm						
Tolerantie	5% op alle waarden					
Aanvullende opmerking(en)						

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.