


Technische data



Antisliptape Universal

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|---|
| Drager | | | |
| Type | PVC | | |
| Lijm | | | |
| Type | Acrylaat | | |
| Samenstelling | | | |
| Dikte | 500 | μ (micron) | |
| Mechanische eigenschappen | | | |
| Kleefkracht | Staal | 22 | N/25 mm |
| Treksterkte | Lengte | 60 | N/25 mm |
| Rek | Lengte | 50 | % |
| Verschijningsvormen | | | |
| Afmeting & kleur | 25mm x 10m |  | Andere afmetingen en kleuren op aanvraag. |
| Bijzonderheden | | | |
| Waterproof | Ja | | |
| Norm | | | |
| Tolerantie | 5% op alle waarden | | |
| Aanvullende opmerking(en) | | | |

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.