

Technische data



Maskingtape SP | Licht geel

Drager						
Type	Crêpepapier					
Gewicht	58	gr/m ²				
Dikte	135	µ (micron)				
Belijming						
Type	Rubber-solvent					
Temperatuur						
Service	10	°C	t/m	70	°C	
Bestendigheid	110	°C	30 min	80	°C	60 min
Application	> 10	°C				
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	4,5	N/25 mm			
Rek	Lengte	9	%			
Treksterkte	Lengte	85	N/25 mm			
Tack (rolling ball)		< 3	cm			
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	19mm x 50m		Andere afmetingen op aanvraag.			
	25mm x 50m					
	30mm x 50m					
	38mm x 50m					
	50mm x 50m					
Norm						
Tolerantie	5% op alle waarden					
Aanvullende opmerking(en)						

Verwerking	Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.
Opslag	In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.
Disclaimer	De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V. Pieter Zeemanweg 120 NL-3316 GZ DORDRECHT Netherlands	T +31 (0)78 651 20 55 F +31 (0)78 618 50 26 E info@technotape.nl I www.technotape.nl	Document	TDS-00031
		Versie	002
		Revisie datum	30-01-2018